

MODEL: Shadow Wall Tile 12x36		CODE: CZP990	EDITION: 1
CLASSIFICATION (UNE-EN-14411): Grupo BIIF. Anexo L		DECLARATION OF BENEFITS: 05DP	
STANDARD	CHARACTERISTICS	TEST RESULT	
UNE-EN ISO 10545-3	Water absorption	E > 10%	
UNE-EN ISO 10545-4	Breaking strength (N)	Min. 1400	
UNE-EN ISO 10545-4	Modulus of rupture (N/mm ²)	Min 15	
UNE-EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion (mm ³)	-	
UNE-EN ISO 10545-7	Abrasion resistance		
	Class		
	Stage	Rev.	
UNE-EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance		
UNE-EN ISO 10545-11	Resistance to crazing	O.k.	
UNE-EN ISO 10545-12	Frost Resistance	-	
UNE-EN ISO 10545-13	Chemical Resistance		
	Household Chemicals	Min. GB	
	Swimming pool salts	Min. GB	
	Citric Acid	Min. GLB	
	Lactic Acid		
	Hydrochloric Acid low concentrations	Min. GLB	
	Hydrochloric Acid high concentrations	-	
	Potassium Hydroxide low concentrations	Min. GLB	
	Potassium Hydroxide high concentrations	-	
UNE-EN ISO 10545-14	Resistance to staining		
	Fe2O3 / Cr2O3	Class 4	
	Iodine / alcohol solution	Class 4	
	Light oil	Class 4	
UNE-ENV 12633:2003	Slip Resistance		
Dimension (mm)	295x901	Thickness (mm)	12,0
Classification according to BRAND quality:			

Printing date: 14/07/2017



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. 05DP

- **Código del producto tipo.** (Identification code of the product type).

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua Eb > 10 %
(Ceramic tiles, dust pressed with water absorption Eb > 10 %)

- **Usos previstos.** (Intended use(s)).

Para paredes interiores

(For internal wall)

- **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones.** (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).

Sistema 4 (System 4).

- **Organismo notificado.** (Notified laboratory, if relevant).

No aplica

- **Prestaciones declaradas.** (Declared performances).

Características esenciales (Essential Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Adhesión	PND	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. (The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3)

MODEL: Shadow Night Sinter 12x36		CODE: CML770	EDITION: 1
CLASSIFICATION (UNE-EN-14411): Grupo BIIF. Anexo L		DECLARATION OF BENEFITS: 05DP	
STANDARD	CHARACTERISTICS	TEST RESULT	
UNE-EN ISO 10545-3	Water absorption	E > 10%	
UNE-EN ISO 10545-4	Breaking strength (N)	Min. 1100	
UNE-EN ISO 10545-4	Modulus of rupture (N/mm ²)	Min 15	
UNE-EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion (mm ³)	-	
UNE-EN ISO 10545-7	Abrasion resistance		
	Class		
	Stage	Rev.	
UNE-EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance		
UNE-EN ISO 10545-11	Resistance to crazing	O.k.	
UNE-EN ISO 10545-12	Frost Resistance	-	
UNE-EN ISO 10545-13	Chemical Resistance		
	Household Chemicals	Min. GB	
	Swimming pool salts	Min. GB	
	Citric Acid	Min. GLB	
	Lactic Acid		
	Hydrochloric Acid low concentrations	Min. GLB	
	Hydrochloric Acid high concentrations	-	
	Potassium Hydroxide low concentrations	Min. GLB	
	Potassium Hydroxide high concentrations	-	
UNE-EN ISO 10545-14	Resistance to staining		
	Fe2O3 / Cr2O3	Class 4	
	Iodine / alcohol solution	Class 4	
	Light oil	Class 4	
UNE-ENV 12633:2003	Slip Resistance		
Dimension (mm)	295x901	Thickness (mm)	12,0
Classification according to BRAND quality:			

Printing date: 14/07/2017



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. 05DP

- **Código del producto tipo.** (Identification code of the product type).

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua Eb > 10 %
(Ceramic tiles, dust pressed with water absorption Eb > 10 %)

- **Usos previstos.** (Intended use(s)).

Para paredes interiores

(For internal wall)

- **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones.** (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).

Sistema 4 (System 4).

- **Organismo notificado.** (Notified laboratory, if relevant).

No aplica

- **Prestaciones declaradas.** (Declared performances).

Características esenciales (Essential Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Adhesión	PND	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. (The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer)

TORONTO
115 Carnarvon Street
Toronto, ON M6M 3C9
T 416 413 9008
F 416 413 9652

TROY
1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94
Troy, MI 48084
T 248 643 6520
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied
by the manufacturer and are subject to change.

Email: mail@cercantile.com
Website: www.cercantile.com

MODEL: Shadow 24x24		CODE: C3E770	EDITION: 1
CLASSIFICATION (UNE-EN-14411): Grupo B.Ia. Anexo G		DECLARATION OF BENEFITS: 03DP	
STANDARD	CHARACTERISTICS	TEST RESULT	
UNE-EN ISO 10545-3	Water absorption	E < 0,5%	
UNE-EN ISO 10545-4	Breaking strength (N)	Min. 2000	
UNE-EN ISO 10545-4	Modulus of rupture (N/mm ²)	Min. 35	
UNE-EN ISO 10545-6	Resistance to deep abrasion (mm ³)	< 175	
UNE-EN ISO 10545-7	Abrasion resistance		
	Class		
	Stage	Rev.	
UNE-EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance	CUMPLE	
UNE-EN ISO 10545-11	Resistance to crazing	O.k.	
UNE-EN ISO 10545-12	Frost Resistance	Resist	
UNE-EN ISO 10545-13	Chemical Resistance		
	Household Chemicals	Min. GB	
	Swimming pool salts	Min. GB	
	Citric Acid	Min. GLB	
	Lactic Acid	Min. GHB	
	Hydrochloric Acid low concentrations	Min. GLB	
	Hydrochloric Acid high concentrations	Min. GHB	
	Potassium Hydroxide low concentrations	Min. GLB	
	Potassium Hydroxide high concentrations	Min. GHB	
UNE-EN ISO 10545-14	Resistance to staining		
	Fe2O3 / Cr2O3	Class 4	
	Iodine / alcohol solution	Class 4	
	Light oil	Class 4	
UNE-ENV 12633:2003	Slip Resistance		
Dimension (mm)	597X597	Thickness (mm)	10,4
Classification according to BRAND quality:			D

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE) Nº. 03DP

- Código de identificación única del producto tipo:

Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_w \leq 0.5\%$

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_w \leq 0.5\%$

- Usos previstos:

Entended use/es:

Para suelos y paredes interiores y exteriores

For internal and external floorings and walls

- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4

System 4

- Norma armonizada:

Harmonised standard:

EN 14411:2012

- Organismo notificado:

Notified body/ies:

No aplica

Not apply

- Prestaciones declaradas:

Declared performances:

Características esenciales Essential Characteristics	Prestaciones Performance
Reacción al fuego Reaction to fire	A1 _s /A1
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substance, for:	PND
Cadmio (Cadmium)	PND
Plomo (Lead)	PND
Fuerza de rotura Breaking strength	$e < 7.5 \geq 700$ N $e \geq 7.5 \geq 1300$ N
Deslizamiento Slipperiness	PND
Propiedades táctiles Tactility	PND
Adhesión, para: Bond strength/adhesion, for:	>1 N/mm ²
Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2)	
Durabilidad para: usos interiores	Cumple (Pass)
Durability for: internal use	
Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple (Pass)
Durability for external use: freeze-thaw resistance	
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Cumple (Pass)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer.

Printing date: 14/07/2017



TORONTO
115 Carnarvon Street
Toronto, ON M6M 3C9
T 416 413 9008
F 416 413 9652

TROY
1700 Stutz Drive, Ste 92 & 94
Troy, MI 48084
T 248 643 6520
F 248 643 6523

Please note, all specifications have been supplied by the manufacturer and are subject to change.

Email: mail@cercantile.com
Website: www.cercantile.com