

















### CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL SPECIFICATIONS

LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO . MULTILAYER PORCELAIN SLABS . ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -					
	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	NORMA ISO STANDARD STANDARD ISO NORM	SPESSORE THICKNESS	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS	VALORE MEDIO GIGACER AVERAGE GIGACER VALUE
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> DIMENSIONAL CHARACTERISTICS	ISO 10545-2	-	S > 410	
	<b>LATI</b> SIDES		-	± 0,6%	± 0,2%
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS		-	± 5%	± 3%
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF EDGES		-	± 0,5%	± 0,2%
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY		-	± 0,6%	± 0,2%
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS	-	± 0,5%	± 0,2%	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	-	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH	ISO 10545-4	≠ 12 mm	≥ 35N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
	<b>MODULO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≠ 12 mm	> 1.300N (sp. ≥ 7,5mm)	≥ 4000 N
			≠ 24 mm	> 1.300N (sp. ≥ 7,5mm)	18,14 kN (=18.140 kgF)
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	-	≤ 175mm <sup>3</sup>	≤ 145mm <sup>3</sup>
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	-	≤ 9X10 <sup>6</sup> c 1	≤ 7X10 <sup>6</sup> c 1
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	-	-	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE METHOD	<b>RESISTE</b> RESISTANT
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	-	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE METHOD	<b>RESISTE</b> RESISTANT
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS	ISO 10545-13	-	min. UB	<b>RESISTE</b> RESISTANT
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	-	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE METHOD	<b>RESISTE</b> RESISTANT

LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO . MULTILAYER PORCELAIN SLABS . ISO 13006 - G - BIa UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -									
		SUPERFICIE SURFACES	SPESSORE THICKNESS	DIN 51130	DIN 51097	BCR	BRITISH PENDULUM BS7976	R9729 UPI/EMPA	DCOF (SECTION 9.6 ANSI A 137.1.2012)
	<b>COEFFICIENTE D'ATTRITO</b> COEFFICIENT OF FRICTION	MAT	≠6mm ≠12mm ≠24mm	R10	A+B	> 0,40	> 36 WET	GS2/GB1	> 0,42 wet
		BOCCIARDATO ANTISLIP	≠12mm ≠24mm	R11	A + B + C	> 0,40	> 36 WET	GS2/GB1	> 0,42 wet



# cercan tile



**MADE IN ITALY**  
MADE IN FAENZA

**Gigacer Service è il servizio di lavorazioni su misura offerto da Gigacer su tutti i suoi prodotti. Consente di tagliare, forare, lucidare e in generale adattare le lastre al singolo progetto, seguendo le indicazioni di uno specifico disegno del cliente.**

**In questo modo le lastre ceramiche possono essere utilizzate sia per realizzare elementi d'arredo, sia per personalizzare o adeguare al progetto le dimensioni di lastre per pavimento o rivestimento.**

**Il pavimento o il rivestimento potrà così essere abbinato o addirittura identico al top cucina, ai gradini della scala, al top bagno o anche allo stesso lavabo, in una infinita possibilità di forme e dimensioni.**

**Il pezzo unico viene realizzato anche seguendo le indicazioni e il disegno tecnico del progettista.**

Gigacer Service is the firm's made to measure working service offered on all products.

It enables slabs to be cut, perforated, polished and generally adapted to the individual project in line with the requisites of a specific client design.

In this way the ceramic slabs can be used both to create decor elements and to personalise or adjust slab dimensions to flooring or decor designs.

In this way the floor can be matched with, or even identical to, the kitchen worktop, flights of steps, the bathroom worktop and even the basin in an infinity of possible forms and dimensions. Each single piece can be made in accordance with designers' instructions and technical drawings.



### Imballi . Packaging

Formato nominale Nominal size	Formato rettificato Rectified size	Pallet (cm) Pallet (cm)	Pz/Collo Pcs/Box	Mq/Collo Sqm/Box	Kg/Collo Kg/Box	Colli/Plt Boxes/plt	Mq/Plt Sqm/Plt	Kg/Plt Kg/Plt
<b>24mm</b>								
<b>120x120 cm . 48"x48"</b>	1190x1190 mm	120x120	1	1,44	82,00	12	17,28	1010
<b>60x120 cm . 24"x48"</b>	594x1190 mm	120x120	1	0,72	41,00	24	17,28	1010
<b>60x60 cm . 24"x24"</b>	594x594 mm	120x120	1	0,36	20,50	48	17,28	1010
<b>12mm</b>								
<b>120x120 cm . 48"x48"</b>	1190x1190 mm	120x120	1	1,44	40,30	36	51,84	1482
<b>60x120 cm . 24"x48"</b>	594x1190 mm	120x120	2	1,44	40,30	36	51,84	1482
<b>60x60 cm . 24"x24"</b>	594x594 mm	120x120	2	0,72	20,10	72	51,84	1482
<b>30x60 cm . 12"x24"</b>	296x594 mm	120x120	2	0,36	10,00	144	51,84	1482
<b>30x30 cm . 12"x12"</b>	296x296 mm	120x120	2	0,18	5,00	288	51,84	1482
<b>Modulo . Module</b>	-	80x120 euro	*	2,70	75,00	6	16,20	452
<b>Mosaico Mix . Mosaic Mix 30x30 cm . 12"x12"</b>	296x296 mm	80x120 euro	8	-	20,20	-	-	-
<b>Mosaico Trail . Mosaic Trail 30x30 cm . 12"x12"</b>	296x296 mm	80x120 euro	8	-	20,20	-	-	-
<b>Battiscopa . Skirting 60x7,1 . 24"x3"</b>	594x71 mm	-	10	-	16,00	-	-	-
<b>Gradino step . Step-tread 60x30 . 24"x12"</b>	594x296 mm	-	4	-	20,20	-	-	-
<b>Gradino . Step costa retta 60 60x33x4 . 24"x13"x1 1/2"</b>	594x330x40 mm	-	4	-	26,00	-	-	-
<b>Gradino . Step costa retta 120 120x33x4 . 48"x13"x1 1/2"</b>	1190x330x40 mm	-	2	-	26,00	-	-	-
<b>6mm</b>								
<b>120x250 cm . 48"x100"</b>	1190x2500 mm	272x133x42	1	3,00	42,60	22	66,00	1037
<b>120x120 cm . 48"x48"</b>	1190x1190 mm	120x120	2	2,88	41,00	20	57,60	860
<b>60x120 cm . 24"x48"</b>	594x1190 mm	120x120	4	2,88	40,80	24	69,12	1021
<b>60x60 cm . 24"x24"</b>	594x594 mm	120x120	4	1,44	20,50	40	57,60	860
<b>30x60 cm . 12"x24"</b>	296x594 mm	120x120	8	1,44	20,50	48	69,12	1014

<b>SU RICHIESTA: imballo per container. ON REQUEST: packaging for container - 12mm</b>								
<b>Modulo . Module</b>	-	80x120 euro	*	2,70	75,00	21	56,70	1575

\* **Dettaglio imballo per collo . Detail of pcs/box:**

- 2 pz/pcs 60x120 cm . 24"x48" - 2 pz/pcs 60x60 cm . 24"x24" - 2 pz/pcs 30x60 cm . 12"x24" - 2 pz/pcs 30x30 cm . 12"x12"

**Gigacer non si assume nessuna responsabilità per danni causati al materiale da errate manovre di carico o scarico, da movimentazioni non autorizzate o da eventi accidentali di qualsiasi tipo.**

Gigacer assumes no responsibility for damages caused by incorrect handling of the material loading or unloading, unauthorized handling or accidents of any kind.